

# 工事用仮設LED照明 LEDテープライトS

取付場所を選ばない多目的ライト！  
高輝度のLEDを使用し、  
防水防塵仕様(IP65)なので  
屋外で使用できます。

最大50mまで  
連結可能

1mあたりの  
全光束  
900lm

消費電力  
10W/m

色温度  
6000~  
6500K

SW21-06 LEDテープライトS 10mスターターキット

SW21-07 LEDテープライトS 5mスターターキット

SW21-01 LEDテープライトS 10m【単体】

SW21-04 LEDテープライトS 5m【単体】

仕 様	
定格:AC100V・50/60Hz	消費電力:100W/10m・50w/5m
カット単位:50cm毎	最大連結点灯:50m
最小曲げ半径:約50mm	LED寿命:30,000~40,000時間
光束:900lm/m	色温度:6000~6500K



本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定するだけの簡単な設置方法で、空間全体の明るさを確保できる現場用テープライト IP65の防水機能を備えており、屋内/ 屋外現場環境を選ばず使用できます。最大50mまで連結できるので大規模な空間でも活躍します。

## 明るさ比較



LED 蛍光灯



LED テープライト



投光器



LED テープライト


LED 蛍光灯 (左) と LED テープライト (右) の比較写真  
1 本でも照射範囲が広く、大きい空間でも活躍します

投光器 1 灯 (左) と LED テープライト (右) の比較写真  
影がなく十分な明るさが得られます

## 使用イメージ



長距離の外灯として



作業用として使用




点灯用スイッチ付き




収納に便利な  
キャリーストラップ付


## 製品構成 (スターターキットのみ)



LEDテープライト (10m/5m)



電源ケーブル



キャリーストラップ



取扱説明書



株式会社 マルワ

〒540-0019

大阪市中央区和泉町1-3-2 TEL:(06)6941-1029 FAX:(06)6941-0593  
URL:<https://www.maruwaweb.com/> MAIL:[maruwaweb@maruwa-inc.co.jp](mailto:maruwaweb@maruwa-inc.co.jp)